

# Laser à ligne avec focale réglable



## Caractéristiques :

- Ligne 1:1 (~70°) angle d'ouverture
- Ligne 1:2 (~35°) angle d'ouverture
- Ligne avec distribution Gauss
- Approuvé par l'industrie
- Idéal pour positionnement et vision
- Focale réglable
- Diamètre du module normalisé

## Description

Les **lasers à ligne avec focale réglable** sont basés sur le développement des modules standard LDA, éprouvé des milliers de fois.

Les **lasers à ligne avec focale réglable** projettent une **ligne** rouge et brillante, avec leur luminosité ils sont idéals pour des applications de positionnement ou vision industrielle, la puissance est réglable par le potentiomètre à l'arrière du module (plage\* de réglage selon modèle), la focale est réglable par l'utilisateur avec une clef spéciale. Le boîtier robuste et élégant le rend parfait pour l'industrie.

## Caractéristiques techniques

numéro de produit	longueur d'onde [nm]	optique réglable par l'utilisateur	puissance réglable potentiomètre à l'arrière	profil du laser projeté	plage* de puissance réglable [mW]	classe laser	Polarité sur boîtier
0019-72-92-01	635	✓	✓	Ligne 1:1	1 à 2,5mW	2-3R	-
0019-71-92-01	635	✓	✓	Ligne 1:1	1 à 6mW	2-3R-3B	+
0019-70-92-01	635	✓	✓	Ligne 1:1	1 à 20mW	2-3R-3B	+
0019-77-92-01	635	✓	✓	Ligne 1:2	1 à 2,5mW	2-3R	-
0019-76-92-01	635	✓	✓	Ligne 1:2	1 à 6mW	2-3R-3B	+
0019-76-92-01	635	✓	✓	Ligne 1:2	1 à 20mW	2-3R-3B	+

Sauf indications contraires, ces valeurs sont valables à température ambiante (21 °C) et conditions d'utilisation normale.

## Schéma de raccordement

Tension de service :

**4 à 6 volts DC (tension stabilisée)**

Consommation de courant :


**(selon puissance de sortie) 40 à 100mA**

Protection contre l'inversion de polarité :

**intégrée**

**Plus = fil rouge**

**Moins = fil noir**



I.L.E.E. AG - CH 8902 Urdorf

Tel +41 (0)44 736 11 11, Fax +41 (0)44 736 11 12

E-mail: office@ilee.ch / Internet: [www.ilee.ch](http://www.ilee.ch)