

# SingleBeam / Désignateur



## Caractéristiques :

- Choix de la longueur d'onde : visible rouge ou invisible infrarouge
- Interrupteur enclenchement déclenchement
- Activation du laser par pression de bouton
- LED de sécurité
- Boîtier compact
- Piles standard
- Dragonne à poignet

## Description

Basé sur le développement du TwinBeam ce désignateur est le résultat de notre expérience pratique sur le terrain dans le domaine des viseurs pour des milliers de pistolets et fusils d'assaut. Le choix entre visible ou infrarouge, selon vos exigences, vue à l'œil ou avec des systèmes de vision nocturne.

L'appareil est équipé d'un de ses laser à choix:

- rouge (insert 1)
- infrarouge (insert 2)
- infrarouge à faisceau écarté pour éclairage (insert 3)

Sur demande d'autres longueurs d'onde et puissances sont livrables.

## Caractéristiques techniques

SingleBeam / Désignateur	insert 1	insert 2	insert 3	
Classe laser	Jusqu à 3B	Jusqu à 3B	Jusqu à 3B	
Longuer d'onde	635 ... 670	830 ... 850	830 ... 850	nm
puissance	Jusqu à 30	Jusqu à 30	Jusqu à 30	mW
Forme du faisceau	5 x 2	5 x 2	illumination	mm
Divergence du faisceau	0.5 mrad	0.5 mrad	diffus	mrad
Batterie 1.5V / AA	2			Pièces

Sauf indications contraires, ces valeurs sont valables à température ambiante (21 °C) et conditions d'utilisation normale.

**Attention:** les lasers peuvent être nuisible pour les yeux. La puissance est réglée selon vos indications. L'utilisateur est responsable de l'application des règles de sécurités.

## Dimensions

Largeur du boîtier	Largeur avec bouton	hauteur	longueur	Longueur avec compartiment à piles ouvert
34.5 mm ±0.5 mm	48 mm ±0.5 mm	18 mm ±0.5 mm	125 mm ±2 mm	135 mm ± 3 mm